

SCHEDA TECNICA

Avery Dennison® DOL 5800 Floor Marking

Publicato: 12/2020

Introduzione

Avery Dennison DOL 5800 è una laminazione trasparente e testurizzata concepita per la protezione di media promozionali su applicazioni da pavimento **indoor**, che garantisce una grafica a colori resistente ed eccellenti caratteristiche antiscivolo e antiusura nel corso della sua vita utile.

Compatibile con Avery Dennison MPI 3001, MPI 3001 HOP ed MPI 3026 SuperTack.

Trasformazione

Per consigli sulla lavorazione e per ottenere guide di riferimento, consultare il Technical Bulletin 5.7: Indicazioni per la trasformazione, l'applicazione e l'uso dei prodotti Floor Marking di Avery Dennison. Per evitare prestazioni indesiderate durante l'applicazione, è indispensabile scegliere il prodotto adeguato per ciascuna applicazione.

Prima di iniziare un progetto si raccomanda sempre di effettuare un'applicazione pilota per assicurarsi che il prodotto offra prestazioni soddisfacenti prima del lancio completo del progetto. In caso di dubbio, rivolgersi al proprio referente Avery Dennison per ottenere aiuto o ulteriori indicazioni.

Consigli per l'uso

- » Pubblicità da pavimento per punti vendita indoor
- » Decorazione di interni a scopi promozionali
- » Grafica da pavimento per mostre indoor

Caratteristiche

- » Laminazione con superficie opaca testurizzata per la protezione di grafica da pavimento indoor
- » Vita utile prolungata fino a 3 mesi di durata in combinazione con MPI 3001, MPI 3001 HOP ed MPI 3026 SuperTack (**per un uso indoor**)
- » Eccellente resistenza allo scivolamento e all'usura, certificata secondo le norme DIN 13036-4
- » Certificazione antincendio disponibile
- » Pellicola con buone proprietà adesive, facile da gestire
- » Non solo garantisce protezione contro l'abrasione e l'umidità; aiuta a ridurre lo sbiadimento del colore causato dall'esposizione ai raggi ultravioletti



Frontale

Laminazione trasparente, opaca, testurizzata da 115 micron



Adesivo

Hi-tack permanente, trasparente, a base acrilica



Carta protettiva

Carta kraft bianca, 100 g/m²



Durata

3 mesi



Durata di magazzino

2 anni

Caratteristiche fisiche

	Metodo di prova ¹	Risultati
Prodotto		
Calibro, pellicola frontale (micron)	ISO 534	115
Calibro, pellicola frontale + adesivo (micron)	ISO 534	145
Stabilità dimensionale (mm max.)	FINAT FTM 14	1.0
Durata all'immagazzinaggio (anni)	Archiviato a 22° C/50-55 % RH	2
Durata ² (mesi), solo al chiuso	Esposizione verticale	3
Fire Classification Rating	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slip Resistance Rating	EN 13036-4 (dry condition)	PTV 98 (longitudinal)
Adesivo		
Adesività iniziale (N / m)	FINAT FTM-1, acciaio inossidabile	200
Adesività, dopo 24 ore (N / m)	FINAT FTM-1, acciaio inossidabile	350
Gamma di temperature		
Temperatura di applicazione (min ° C)		TB 5.4
Temperatura di servizio (da ° C a + ° C)		0 - +40
Proprietà chimiche³		
Resistenza chimica	Acidi leggeri	Nessun effetto
Resistenza ai solventi	Alcali lievi	Nessun effetto
Resistenza ai solventi	Applicato all'alluminio	Nessun effetto esposto a: oli, grassi, solventi alifatici, oli motore, eptano, cherosene e carburante JP-4.

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

© 2021 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Il marchio Avery Dennison, tutti i marchi relativi ad Avery Dennison, questo documento, il suo contenuto, i nomi e i codici prodotto sono proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e prodotti menzionati sono proprietà dei loro rispettivi proprietari. Questo documento non deve essere utilizzato, copiato o riprodotto per alcuno scopo diverso dalle attività di marketing per Avery Dennison.